



"Утверждаю"

" " 2021 г.

Составлено с ограниченной ответственностью
г. Москва

129344, г. Москва, ул. Енисейская, владение 7А, строение 1, тел.: 8(499) 750-20-03
ИНН 7716712731 КПП: 771601001, ОГРН: 1127746227520

Банковские реквизиты:

Р/с 40702810000080000247 МНБ «Далена» (ООО), БИК 044525371, к/с 30101810845250000371

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(локальный сметный расчет)

Система видеонаблюдения 16 камер высокой четкости 5 и 8 мегапикселей

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на 2021 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена за ед. изм. руб.	ВСЕГО в текущих (прогнозных) ценах, руб.
1	2	3	4	5	6

Раздел: Оборудование

АнCam DVR1683 16-ти каналный гибридный 8MP XVR регистратор 5 в 1 (AHD+TVI+CVI+IP+CVBS).
Позволяет подключать 16 камер различных форматов "Аналоговый режим" -
8MP(3840*2160@8fps), 5MP(2592*1944@12fps), 4MP(2560*1440@15fps); 1080P (1920x1080@25fps), 720P(1280*720@25fps), 960H(960*576@25fps), "IP" 32@25fps на канал до 8 Мр (Суммарный поток до 160Мбит). Гибрид 14*Analog + 2*network(Max 8MP), 12* Analog + 4*network(Max 8MP), 10* Analog + 6*network(Max 8MP), 8*Analog + 8*network(Max 8MP), 6*Analog + 10*network(Max 8MP), 4*Analog + 12*network(Max 8MP), 2*Analog + 14*network(Max 8MP)P. Кодек H.265/H.265/H.264/H.264, видео-выходы: VGA, HDMI, вх/вых аудио 12/1 RCA, Тревожные вх/вых 16/4, 8 SATA HDD по 8 Тб, Воспроизведение из архива одновременно до 4-х каналов, RS-485, 2 USB2.0, LAN 1 RJ45 10M/100/1000M, PTZ, Smart, iCloud BitVision. Мышь в комплекте. Габариты 440*450*95 mm вес 9,8 кг.

1	Питание AC 115~230v ≤35W	шт.	1	38600	38600
2	Жесткий диск 4000 Гб	шт.	3	11490	34470
3	Блок питания 12В с АКБ 7А/Ч	шт.	6	6450	38700
4	Купольная антивандальная цветная 5,0Мп HD видеочамера 4 в 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS), матрица 1/2.8" SONY CMOS sensor. Отображение AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps функция день/ночь, BLC, "баланс белого". ИК-фильтр, DWDR, 3D NR, Sense-up, OSD, UTC, объектив 2.8-12мм, 0.01Лк, дальность Ик-подсветки 30 м. Влагозащищенный корпус IP66, -40°C ~ +50°C. Вес 800 гр. Габариты 131x93 мм.DC12V (+/-10%)/600mA	шт.	12	3505	42060
5	Уличная цветная 8,0Мп моторизированная HD видеочамера 4 в 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS), матрица 1/1.8" CMOS sensor.Отображение 8M@15fps/ 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; Функция день/ночь, BLC, "баланс белого". ИК-фильтр, DWDR, 3D NR, Sense-up, OSD, UTC, объектив моторизированный 3.6-11мм, 0.01Лк, дальность Ик-подсветки 40 м. Влагозащищенный корпус IP66, , -40°C ~ +50°C Вес 1400 гр. Габариты 211x 92 x 90мм. DC12V (+/-10%)/750mA	шт.	4	11650	46600
6	сетевой фильтр	шт.	1	1380	1380
7	Кабель канал	м.	90	55	4950
8	Кабель видео комбинированный	м.	1300	45	58500
9	Кабель силовой	м.	100	85	8500
10	Монитор 22" fullhd	шт.	1	14500	14500

11	Гофра 25	м.	800	29	23200
12	Распаечная коробка	шт.	18	160	2880
13	Разъем питания камер	шт.	16	60	960
14	Разъем видео	шт.	32	80	2560
Расходные материалы, монтажный комплект					
15	* (клипсы, хомуты, саморезы, буры)	шт.	1	7000	7000

Итого 324860

Раздел: Монтажные работы

1	Аппаратура телевизионного оборудования: камера телевизионная передающая (высота до 3,0м)	шт.	6	1298,12	7788,72
2	Аппаратура телевизионного оборудования: камера телевизионная передающая (высота от 3,0м)	шт.	4	2098,12	8392,48
3	Отдельно устанавливаемые: преобразователь или блок питания	шт.	6	1496,56	8979,36
4	Аппаратура цветного телевидения: Устройство видеоконтрольное	шт.	1	3837,86	3837,86
5	Разделка кабеля в разъемы и подключение к оборудованию	конец кабеля	48	169,26	8124,48
6	Прокладка гофры	м.	800	78,62	62896
7	Прокладкакабель канала	м.	90	101,55	9139,5
8	Провода в коробах, провод сечение: до 6 мм2 (высота до 3,0м)	м.	1400	68,73	96222

Итого 205380,4

Раздел: Пуско-наладочные работы

1	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	комплекс	1	23509,6	23509,6
---	---	----------	---	---------	---------

Итого 23509,6

Итого по смете 553750